

CADDY® 250 MACROFIX M8

Kétcsavaros csőbilincs M8 fejjel

- EPDM gumiszigetelésű hangcsillapítás, DIN 4109 szerint
- M6 multifunkcionális csavar hatlapfejű kombinált fejjel (egyenes és keresztornyolt), tartóalátéttel
- Felületvédelem:galvanikus horganyzás
- Acélprofil (B x S)
- 12 - 63 mm csőátmérőhöz
- Hőmérséklet: -50°C tól +110°C-ig
- Tűzállóság: B2 DIN 4102 szerint



N ^o	∅ „	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595800	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595810	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595820	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595830	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595840	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595850	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,09
595858		44-49	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595851	1 1/2	48-53	20x2,0	M6x25	1300	50	0,08
595852		54-58	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595853	2	59-63	20x2,0	M6x25	1300	50	0,11

