

CADDY® 250 MACROFIX M8

Kétcsavaros csőbilincs M8 fejjel

- EPDM gumi szigetelésű hangcsillapítás, DIN 4109 szerint
- M6 multifunkcionális csavar hatlapfejű kombinált fejjel (egyenes és keresztornyolt), tartóalátéttel
- Felületvédelem: galvanikus horganyzás
- Acélprofil (B x S)
- 12 - 63 mm csőátmérőhöz
- Hőmérséklet: -50°C-tól +110°C-ig
- Tűzállóság: B2 DIN 4102 szerint



| N ^o | ∅ „ | d mm | B x S mm | Sc x L | | | kg/1 |
|----------------|--------|---------|-------------|--------|------|-----|------|
| 595800 | 1/4 | 12-15 | 20x1,5 | M6x20 | 1000 | 100 | 0,05 |
| 595810 | 3/8 | 15-19 | 20x1,5 | M6x20 | 1000 | 100 | 0,05 |
| 595820 | 1/2 | 20-24 | 20x1,5 | M6x20 | 1000 | 100 | 0,06 |
| 595830 | 3/4 | 25-30 | 20x1,5 | M6x20 | 1000 | 100 | 0,06 |
| 595840 | 1 | 32-37 | 20x1,5 | M6x20 | 1000 | 100 | 0,07 |
| 595850 | 1 1/4 | 40-45 | 20x1,5 | M6x25 | 1000 | 50 | 0,09 |
| 595858 | | 44-49 | 20x2,0 | M6x25 | 1300 | 50 | 0,09 |
| 595851 | 1 1/2 | 48-53 | 20x2,0 | M6x25 | 1300 | 50 | 0,08 |
| 595852 | | 54-58 | 20x2,0 | M6x25 | 1300 | 50 | 0,09 |
| 595853 | 2 | 59-63 | 20x2,0 | M6x25 | 1300 | 50 | 0,11 |

